

## 900nm 多模光纤准直器(G-lens)

### 产品描述

多模光纤准直器由尾纤与透镜精确定位而成, 提供  $\phi 1.8\text{mm}$  的通光孔径, 它可以将光纤内的传输光转变成准直光, 或将外界平行光耦合至光纤内; 可以成对耦合光使用, 也可以单独作为输出光使用; 我们可以提供根据客户需要定制不同波长、不同功率的产品, 可运用在光纤激光器、激光雷达、红外传感、科学科研等领域。

### 产品特点

插入损耗低  
 光斑大小可选  
 长工作距离, 可靠性高

### 应用领域

光纤激光器/光纤放大器  
 光通信领域  
 激光雷达


### 产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	900
工作带宽	nm	$\pm 10$
工作距离	mm	5-50
光斑大小(1/e <sup>2</sup> )	mm	$\leq 0.6$
典型插入损耗	dB	0.2
最大插入损耗	dB	0.3
回波损耗	dB	$> 35$
偏振相关损耗	dB	$< 0.2$
承受功率	W	0.5
光纤类型	-	105/125 0.22NA
光纤长度	m	1 或其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它
最大拉力	N	5
封装尺寸 (OD 1.8mm)	mm	$\phi 3.2 \times L10$ 镀金管 $\phi 2.8 \times L9$ 玻璃管
工作温度	°C	-5~+70
储存温度	°C	-40~+85

测温环境在 25°C;

以上数据不含接头, 如增加接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB。

### 封装尺寸



### 选型信息

MCCOL	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	工作波长	工作距离	套管	承受功率	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	900-900nm	05-5mm	1-玻璃套管	00-300mW	105/125-1	08-0.8m	B-250um 裸纤	N=None
	S-其它	50-50mm	2-镀金套管	01-1W	05/125um	10-1.0m	L-900um 套管	FU-FC/PC
		S-其它		S-其它	NA 0.22	15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
					S-其它	S-其它		S-其它

**选型参考** MCCOL-900-50-2-00-105/125-10-L-FA

光纤准直器, 中心波长 900nm, 工作距离 50mm, 镀金管封装, 承受功率 500mW, 光纤类型 105/125um NA 0.22, 光纤长度 1 米, 900um 套管, FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系, 我们有保留指标修订而不预先通知的权利。