

1080nm mini 光纤隔离器 2W

产品描述

光纤隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应来隔离反射光，只允许光以单一方向传输的无源磁光器件。光纤隔离器用于防止光源受到由背向反射或信号产生的不良影响；背向反射可能损坏激光器或者使之产生跳模、振幅变化或频移。在高功率应用中，背向反射还能引起不稳定性和功率尖峰。

铭创光电生产的隔离器具有高隔离度、低插入损耗、高承受功率，可以根据用户需要定制不同波长、功率、光纤的隔离器，产品广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、激光通信、光纤传感、科学科研等领域。

产品特点

低插入损耗
高隔离度
高承受功率
高稳定性和可靠性

应用领域


光纤激光器
光纤放大器
光纤传感
光纤通信

产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	1080
工作波长范围	nm	±10
峰值隔离度（典型值）	dB	35
隔离度（最小值）	dB	28
插入损耗（典型值）	dB	1.7
最大插入损耗（输入功率 300mW）	dB	2.0
最大插入损耗（输入功率 1W）	dB	2.5
最大插入损耗（输入功率 2W）	dB	3.0
偏振相关损耗（最大值）	dB	0.15
最小回波损耗（输入/输出）	dB	50/50
光纤类型	-	Hi1060 或其它光纤
拉力	N	5
最大光功率（CW）	W	2
峰值功率最大值	KW	10
工作温度	℃	-5~ +50
储存温度	℃	-20~ +60

测温环境在 25℃；以上数据不含头；不同功率封装尺寸不一样，具体规格需要联系我们确认。

封装尺寸



选型信息

MCHMI	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	光功率	功率类型	光纤类型	尾纤长度	尾纤类型
	1080-1080nm S-其它	1-1W 2-2W S-其它	P-脉冲 C-连续	H1-Hi1060 10/125DC-LMA- GDF-10/125-M S-其它	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它	B-250um 裸纤 L-900um 套管 S-其它

选型参考 MCHMI-1080-1-C-H1-10-L

Mini 光纤隔离器，中心波长 1064nm，承受最大连续功率 1W，光纤类型 Hi1060，尾纤长度 1 米，900um 套管。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。